

▼ Набор на изображении: SCR-1010H



Наипростейший способ быстро начать работать

- Оптимальное соответствие компонентов
- Все комплекты уже готовы к использованию
- Комплекты включают в себя безопасный шланг длиной 1,8 м и манометр
- Все ручные насосы - двухскоростные



Таблица скоростей
Вы найдете таблицу скоростей цилиндров Enerpac в «Желтых страницах».

Стр.: 121

▼ Выбор цилиндра (Обратитесь к разделу «Цилиндры» этого каталога для получения полного описания продуктов)		Нагрузка тонн (кН)	Номер модели цилиндра	Ход штока (мм)	Высота цилиндра (мм)
<p>Цилиндры одностороннего действия для общего применения: Наибольшая гибкость в применении. RC-серия</p>	Стр.: 8	5 (45)	RC-55	127	215
		10 (101)	RC-102	54	121
			RC-106	156	247
			RC-1010	257	349
		15 (142)	RC-154	101	200
			RC-156	152	271
		25 (232)	RC-252	50	165
			RC-254	102	215
			RC-256	158	273
			RC-2514	362	476
<p>Цилиндры одностороннего действия малой высоты: Идеально подходят для работы в ограниченном пространстве. RCS-серия</p>	Стр.: 24	50 (498)	RC-506	159	282
		10 (101)	RCS-101	38	88
		20 (201)	RCS-201	45	98
		30 (295)	RCS-302	62	117
		45 (435)	RCS-502	60	122
<p>Цилиндры одностороннего действия с полым штоком: Стягивающее и растягивающее усилие. RCH-серия</p>	Стр.: 28	90 (887)	RCS-1002	57	141
		13 (125)	RCH-121	42	120
		20 (215)	RCH-202	49	162
		30 (326)	RCH-302	64	178
		60 (576)	RCH-603	76	247
<p>Стягивающие цилиндры: Для работы со сборочными модулями. BRP-серия</p>	Стр.: 26	10 (105)	BRP-106C	151	587
			BRP-106L	151	541
		30 (326)	-	-	-
			BRP-306	155	1085
50 (505)	BRP-606	152	719		

Комплекты «цилиндр одностороннего действия -насос»

ВЫБОР КОМПЛЕКТА:

- 1 Выберите цилиндр
- 2 Выберите насос
- 3 Найдите номер Комплекта в голубой таблице

Пример выбора

Выбранный цилиндр:

- RC-106, цилиндр одностороннего действия с ходом штока 56 мм

Выбранный насос:

- P-392, легковесный ручной насос

Номер Комплекта:

- SCR-106H

В набор включены:

- Шланг HC-7206
- Манометр GF-10B
- Соединение GA-2

SC
серия



Нагрузка:

5-95 ТОНН

Ход штока:

38-362 мм

Максимальное рабочее давление:

700 бар

2 Выбор насоса ¹⁾					Включенные доп. приспособления		
Ручной насос P-142	Ручной насос P-392	Ручной насос P-80	Ножной насос P-392FP	Турбо пнеумоидрав. насос PATG-1102N	Номер модели шланга	Номер модели манометра	Переходник
SCR-55H	-	-	-	-	HC-7206	GP-10S	GA-4
-	SCR-102H	-	SCR-102FP	SCR-102A	HC-7206	GF-10B	GA-2
-	SCR-106H	-	SCR-106FP	SCR-106A	HC-7206	GF-10B	GA-2
-	SCR-1010H	-	SCR-1010FP	SCR-1010A	HC-7206	GF-10B	GA-2
-	SCR-154H	-	SCR-154FP	SCR-154A	HC-7206	GP-10S	GA-2
-	SCR-156H	-	SCR-156FP	SCR-156A	HC-7206	GP-10S	GA-2
-	SCR-252H	-	SCR-252FP	SCR-252A	HC-7206	GF-20B	GA-2
-	SCR-254H	-	SCR-254FP	SCR-254A	HC-7206	GF-20B	GA-2
-	SCR-256H	-	SCR-256FP	SCR-256A	HC-7206	GF-20B	GA-2
-	-	SCR-2514H	-	SCR-2514A	HC-7206	GF-20B	GA-2
-	-	SCR-506H	-	SCR-506A	HC-7206	GF-50B	GA-2
-	SCL-101H	-	SCL-101FP	SCL-101A	HC-7206	GF-10B	GA-2
-	SCL-201H	-	SCL-201FP	SCL-201A	HC-7206	GF-230B	GA-2
-	SCL-302H	-	SCL-302FP	SCL-302A	HC-7206	GF-230B	GA-2
-	SCL-502H	-	SCL-502FP	SCL-502A	HC-7206	GF-510B	GA-2
-	-	SCL-1002H	-	-	HC-7206	GF-510B	GA-2
SCH-121H	-	-	-	-	HB-7206	GF-120B	GA-4
-	SCH-202H	-	SCH-202FP	SCH-202A	HC-7206	GF-813B	GA-3
-	SCH-302H	-	SCH-302FP	SCH-302A	HC-7206	GF-813B	GA-3
-	-	SCH-603H	-	SCH-603A	HC-7206	GF-813B	GA-3
-	-	SCH-1003H	-	-	HC-7206	GP-10S	GA-2
-	SCP-106CH	-	SCP-106CFP	-	HC-7206	GP-10S	GA-2
-	SCP-106LH	-	SCP-106LFP	-	HC-7206	GP-10S	GA-2
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	SCP-306H	-	-	HC-7206	GP-10S	GA-2
-	-	SCP-606H	-	-	HC-7206	GP-10S	GA-2

¹⁾ Полное описание продуктов ищите в разделе «Насосы» этого каталога.